

TODAS LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA IMPRESION DE PULSERAS EN APLICACIONES MÉDICAS Y DE ENTRETENIMIENTO, A UN PRECIO ECONÓMICO.



TDP-225W

IMPRESORA TERMICA DIRECTA PARA IMPRESION DE PULSERAS

TSC está orgullosa de introducir la impresora de pulseras TDP-225W a su línea de impresoras de escritorio de clase mundial. Esta impresora única en su clase fue desarrollada expresamente para cubrir las necesidades de imprimir pulseras para la identificación de pacientes y asistentes a eventos.

A diferencia de otras impresoras térmico directa vendidas, la TDP-225W presenta un tamaño compacto el cual maneja rollos de pulseras de 6.5 pulgadas de diámetro. El diseño fácil de usar para cargar rollos de pulseras es el mas conveniente para rollos de 6.5" en centros de 1 pulgada el cual es comúnmente vendido por los principales fabricantes de pulseras.

Otros rasgos excepcionales incluyen una pantalla de cristal líquido para proporcionar información sobre la configuración de la impresora, además de conectividad USB 2.0 y Ethernet. Y que si su cliente no tiene bastante espacio de escritorio para nuestra pequeña impresora? El TDP-225W fue diseñado para ser montada a la pared sin cargo adicional.

Preocupado sobre como imprimir pulseras en caso de que su sistema operacional o su computadora estén fuera de servicio? La TDP-225W tiene la opción de ser configurada para imprimir pulseras en cualquiera de estos casos. Simplemente llame a un formato de etiquetas previamente almacenado en la impresora y entre la información de su cliente o paciente a través de un teclado regular de computadora y continúe imprimiendo las pulseras que su cliente necesita para seguir operando su negocio.

RASGOS PRINCIPALES DE LA IMPRESORA

- Diseñada para manejar rollos de pulseras de 6.5" de diámetro
- Pantalla LCD
- Diseño tipo concha de alta calidad en doble pared de plástico
- Fácil carga de medios
- Conectividad Ethernet y USB 2.0 estándar
- Opción para interface de teclado

Mercados para la TDP-225W:

- Cuidado Medico
 - Identificación y Rastreo de Pacientes
 - Admisiones en hospitales
 - Cuarto de bebes en hospitales
- Entretenimiento y Hospederías
 - Parques Temáticos
 - Parques de Agua
 - Admisión a Eventos
 - Verificación de Edad en Clubes Nocturnos
- Otros Mercados
 - Cárceles
 - Control de Acceso



Value • Performance • Support

TDP-225W

IMPRESORA TERMICA DIRECTA PARA IMPRESION DE PULSERAS



ESPECIFICACIONES

Modelo	TDP-225W
Resolución	203 DPI
Método de Impresión	Térmica Directa
Velocidad de Impresión	2, 3, 4, 5 ips 2, 3 ips seleccionable con función opcional de despegue de etiquetas
Ancho máximo de impresión	52 mm (2.05")
Largo máximo de impresión	2,286 mm (90")
Cubierta	Fabricación en doble pared de plástico, diseño tipo concha con montura para pared
Dimensiones	260 mm (L) x 109 mm (W) x 210 mm (H) 10.24" (L) x 4.29" (W) x 8.27" (H)
Capacidad de Rollo de Etiquetas	6.5" Diámetro Externo, centro de 1"
Procesador	32-bit RISC procesador de alto rendimiento
Memoria	4MB Flash memory 8MB SDRAM - Acepta tarjetas MicroSD para expansión de memoria hasta 4 GB
Interfaces (Conectividad)	- USB 2.0 - Ethernet Interno (10/100 Mbps) - Pantalla grafica de 128 x 64 píxeles tipo LCD con iluminación - USB host, para la conexión de periféricos (opción de fabrica)
Alimentación Eléctrica	Fuente de poder externa auto regulable - Entrada: AC 100-240V - Salida: DC 24V 2A
Operación	Botón de encendido, botón de avance de etiqueta, luz de status tipo LED (3 colores)
Sensores	- Gap (sensor de transmisión) - Marca Negra (sensor reflectivo, ajustable) - Head open sensor (sensor cabezal abierto)
Reloj de Tiempo Real	Estándar
Fuentes Internas	8 alfa-numérico (bitmap fonts) - One Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed scalable font (escalable)
Códigos de Barra	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, RSS-14, Code 11 2D bar code PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
Rotación de caracteres y codigos de barra	0, 90, 180, 270 grados
Lenguaje de impresora	TSPL-EZ™
Tipo de Medios	- Continua, troquelada, marca negra, abanico, ranurada - Pulseras
Ancho de Etiqueta	15~52 mm (0.59"~2.05")
Grosor de Etiqueta	0.06~0.19 mm (2.3~7.4 mil), max. 150g/m²
Diámetro de Centro de etiqueta	25.4 mm (1")
Largo de etiqueta	10~2,286 mm (0.39"~90") En modo de despegue: 25.4~152.4 mm (1"~6") En modo de cortador: 25.4~2,286 mm (1"~90")
Condiciones Ambientales	Operación: 5~40°C (41~104°F), 25~85% no-condensación Almacenaje: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% no-condensación
Estándares de Seguridad	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Accesorios	- Programa Windows para formato de etiquetas en disco CD - Guía de uso rápido - Cable USB - Fuente de poder externa auto regulable - Cable de alimentación eléctrica
Garantía Limitada	- Impresora: 2 años - Cabeza de impresión: 1 millón de pulgadas (25 km) o 12 meses, (lo que pase primero) - Rodillo: 50 km
Opciones de Fabrica	USB host para periféricos
Opciones de Dealer	- Modulo de Despegue de Etiquetas - Cortador tipo Guillotina - Corte Completo: Grosor del papel: 0.06~0.19 mm, 200,000 cortes - Corte Parcial: Grosor del papel: 0.06~0.12 mm, 500,000 cortes - Grosor del papel: 0.19 mm, 200,000 cortes

